

G クラフト

(31149) RS フォーク用ステムキット

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品はRS125用フォーク（倒立）を、モンキー、ゴリラに装着する為の製品です。

フォークピッチ 178mm オフセット 37mmです。トップブリッジΦ44 アンダーブラケットΦ48

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
6. NSRホイール専用設計です。
7. 当社RSフォーク用キャリパーサポート（33156）専用設計です。（ブレンボ4P 右側 ピッチ40mm専用）
8. ハンドルロックは使用できません。
9. ハンドルランプは付属しません。必要な場合は別途購入してください。（穴径Φ10）
10. 当社ハンドルランプ ハンドル径Φ22.2（品番31018 ￥10500）推奨
付属のキャップボルトM10-25を使用してハンドルランプを装着してください。
11. メータギアは装着できません。
12. 装着できるフォークはRS125用フォーク（倒立）95年～02年式です。
13. レース専用部品です。
14. フェンダーやライトステーなどは装着できません。

※部品が欠品していないか確認してください。

パーツリスト



品番	部品名	数量	リペア単価(税抜)
311491	トップブリッジ	1	¥30,000
311492	アンダーブラケット	1	¥35,000
611523	段付きカラー 28.5mm	1	¥660
611524	段付きカラー 31.5mm	1	¥720
611525	専用カラー タップ有り	1	¥1,800
611526	専用カラー	1	¥1,590
611527	アクスルシャフト	1	¥2,500
61007	ステムシャフト	1	¥4,000
61013	ステムナット	1	¥1,600
65010	キャップボルト M6-20	2	¥15
65013	キャップボルト M6-35	6	¥22
65067	キャップボルト M10-25 P1.25	2	¥100
69007	シム M12	2	¥30

1. ノーマルシステムを取外します。サービスマニュアル等を参考にしてください。



※画像はエイプ用です

2. ノーマルシステムからベアリングレースを取外し、当社システムに圧入します。
(この作業は当社にて¥2100 (部品込み) にて承ります。送料はお客様負担です)
3. アンダーブラケットをヘッドパイプに通しトップスレッドを締め付けます。(純正品を使用)
※画像のトップスレッドはモンキーの物とは違います。モンキーの純正を使用してください。
4. トップブリッジを仮組みします。
5. フォークを装着します。アンダーブラケットのボルトを締めフォークを固定させます。
ステムナットを締め付けてからトップブリッジのフォーク固定ボルトを締め付けてください。



6. ハンドル類を取付け、ワイヤーなどを取付けてください。
7. フォークに専用カラーを差し込みます。
ブレーキ側に細いカラーを、反対側に太いカラーをフォークの内側から差し込みます。
9. 付属の段付きカラーを使用してホイールを装着します。
ブレーキ側に 31.5mm、反対側に 28.5mm のカラーを入れてください。
(ホイールセンターが出ていない場合は付属のシムで微調整してください。)
10. 前面にあるボルトを締めて専用カラーを固定してからアクスルシャフトを本締めしてください。
11. 当社品番 33156 のキャリパーサポートを使用してキャリパーを装着してください。
12. ブレーキホースを取付け、エア抜きが完了すれば作業終了です。

各部締め付け確認します。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。

走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい