

## G.craft

32063 ウィンカーステー 31Φ

(Φ31フォーク用 汎用ウィンカー用 取付けネジ部径8・10mm対応)

### 取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
本製品は、汎用ウィンカーでネジ部径が8mmまたは10mmのものを、  
Φ31フォーク装着車に取付けできるようにした、アルミ製ステーです。  
装着の際には、この取扱い説明書をよく読んで安全に作業して下さい。

### ！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして、当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. アルマイト処理をしているので通電性が悪くなる場合があります。その場合にはサンドペーパー等でフォーククランプ部分とウィンカー取付け部分の一部のアルマイトをはがして使用して下さい。

\* 装着の際に用意していただく工具及び道具 \*

①ヘキサゴンレンチ ②メンテナンススタンド ③サービスマニュアル ④受け皿 ⑤+ドライバー

### \* パーツリスト \*

				リペアパーツ単価
①	単純カラー	68224	2個	¥150/個
②	ボタンボルト	65019	4個	¥30/個
③	ステー（長い方）	620631	2個	設定なし
④	ステー（短い方）	620632	2個	設定なし

### ● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。



2. ウィンカーステーを取付けます。



ウィンカーステーの長い方を内側にして、外側から短い方のステーを合わせてボタンボルトで固定します。まず前になるほうを固定しますが、短い方のステーはボルト穴部分の幅に違いがありまして、横からみて幅のあるほうを前にして下さい。ボタンボルトは前側のみまず固定します。左右共通の作業です。

3. ウィンカーを取付けます。



ウィンカーの取付けネジ部の径が8mmの場合は付属のカラーをウィンカーのコードに通します。(10mmの場合は必要ありません)  
ウィンカーステーの長い方の取付け穴に、ウィンカーのコードを通してから、ウィンカーに付属のナットで固定します

4. ステーの後側を固定します。



5. 各部締め付け確認します。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。