

取扱い説明書

(32068) 4L モンキー用グラブバー

この度はG-craft 製品をお買い上げ頂き有難うございます。

装着に関してはこの説明書を含む添付書類を十分にお読みいただいた上で作業してください

！ 注意 ！

1. 本製品はJ型(4L)モンキー専用になります。
2. ノーマルシートをご使用でシート高を下げた状態のとき、フレーム取り付けパイプとシートステーが干渉する恐れがあります。その場合は、フレーム取り付けパイプ先端をグラインダー等で削ってください。
3. 本製品はノーマルテールランプステーとの同時装着を前提に製作しています。社外品等に変更されている場合は、別途ワッシャーやカラーを使用し装着してください

部品構成リスト



画像番号	品番	部品名	数量	価格(個)
①		本体	1	設定無し
②	65283	フランジ付きボルトM6×35	2	50
③	65789	フランジ付きボルトM8×15	2	50
④	620681	段付きカラー	2	300
⑤	694056	単純カラー	2	200

◆ 取り付け手順 ◆

- ◇ サービスマニュアルを参考にシート、リヤキャリアを外します。
- ◇ グラブバーをフレームに取り付けます。ステーの前側にはフレームとの間に⑤の単純カラーを左右にはさみこんで③のボルトで仮止めします。
- ◇ ステー後ろ側を固定します。②のボルトに④の段付きカラーを差し込んで、本体のステーをフレームに仮止めします。
- ◇ すべてのボルトを差し込んだら、干渉部分が無いかをチェックし、ボルトを本締めします。

◆ シートを取り付けで完成です。

(ノーマルシートをご使用でシート高を下げた状態のとき、フレーム取り付けパイプとシートステーが干渉する恐れがあります。その場合は、フレーム取り付けパイプ先端をグラインダー等で削ってください。)

