

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツははずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

※当社スタンドホルダーは、サイドスタンド警告灯及び安全装置は使用できません。

※スタンド取り付け位置はノーマルより下に約 45mm 内側に約 20mm 移動します。車体に合わせたスタンドに変更してください。



- ① 620901 スタンドホルダー本体 × 1
- ② 690534 M8×25 フランジ付きキャップボルト × 4
- ③ 620903 M6×20mm 六角ボルト × 1
- ④ 65183 M6 ステンナット × 1

※③,④はスタンドホルダー本体に組込済み

□ 取付け手順



- ① ノーマルのステップ及びスタンドを取り外します。サービスマニュアル等を参考にしてください。
- ② ノーマルのボルト&ナットは再利用します。スタンドホルダーにサイドスタンドを固定してください。
- ③ M8 フランジ付きキャップボルトでエンジンにスタンドホルダーを固定します。

固定が終わったら取り付け完了です。

スタンドホルダーの M6 ボルトを調整し、スタンド跳ね上げ角度を調整してください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647