

取扱説明書



32127 ウィンカーステーTYPE3

この度はGクラフト製品をご買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品は汎用ウィンカーでネジ部径が8mmまたは10mmのものをφ 30フォーク装着車に取り付けるアルミ削りのステーです。
- アルマイト処理をしているので通電性が悪くなる場合があります。その場合はサンドペーパー等でステーのフォーククランプ部、ウィンカー取り付け部の一部のアルマイトを剥がして使用してください。

梱包内容

部品リスト		
部品番号	部品名	個数
321271	本体	2
65246	ボタンボルトM5×15	2
68224	単純カラー	2



トップブリッジを外し、必要に応じてライトステー等を外しフォークにウィンカーステーを差し込みます。
お好みの位置を決め、65246のボルトで締め固定してください。
M8のウィンカーを使う場合は68224のカラーを入れてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン