

品番 33091

品名 キャッチタンク用リターンボルト

取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品は弊社オイルキャッチタンク品番 67006.67010 用リターンボルトです
社外クラッチに変えた場合、オイル注ぎ口がノーマルより高くなり、オイルが上手く流れ
なくなります。本製品を使用すればリターンホースを出口から 90 度向きを変えてオイルを
送ることが出来ます。

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- バンジョーボルトのネジピッチは M10-P1.25 を御使用ください。

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. Oリングをボルトに装着してキャッチタンクに固定します。
3. 図を参考にして市販のバンジョウ、ホースを装着します。
4. 各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。
必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

