

# 取扱説明書



## 33185 キャリパーサポート


この度はGクラフト製品をご買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- GROM純正ディスクローター、NECTO製フローティングディスクローター(品番060-606-000、060-606-001、060-606-002)対応
- パッドとディスクローターの接触面が一致しない場合、ディスクローターの接触面にあわせてブレーキパッドを削る加工を施す必要があります。加工を必要とする場合は、必ずディスクローターの接触面にあわせて加工してください。  
(ブレーキキャリパー本来の性能が十分に発揮されなくなります。)
- 同機種であっても各バイクごとに微妙な寸法のばらつき(製造誤差)があり、また組み付け方によっても誤差が生じます。  
組み付け後、フロントホイールがスムーズに回るか、ホイールまたはディスクローターにキャリパー本体が干渉していないかを十分に確認してください。もし、上記のような不具合がある場合は使用を中止してください。(安全な走行に支障をきたし、怪我、死亡事故の恐れがあります。)
- ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。
- ブレンボラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用 ブレンボ品番 No.20.8343.21(ゴールド)専用。

部品リスト		
部品番号	部品名	個数
331851	キャリパーサポート	1
331854	テーパールボルトM10×55 P1.25	2
331856	ボタンボルトM8×35	2
331857	セレート付き袋ナットM8	2



①下図のようにフォークにキャリパーサポートを取り付けます



②キャリパーを下図のように取り付けます



製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。  
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。  
製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。  
有限会社 ギルドデザイン