

G クラフト  
(37008)オイル取り出しホースキット

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業には、サービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。

◆パーツリスト



画像番号	品番	部品名	数量	リペア価格(1個/¥)
①	670068	ホース短	1	300
②	670067	ホース長	1	400
③	670013	ケース取り出し口	1	1200
④	670134	ホースクリップ	3	120
	670135	ホースクリップ	1	100
	2	タイラップ	2	10

○取付け手順

1. ノーマルケースカバーのフィルターキャップを取り外し、純正のゴム O リングを部品③のケース取り出し口に取付けてください。
2. ケースカバーに部品③を仮締めし、部品②のホースを取り付けします。オイルキャッチタンクの口までホースを伸ばしていき適当な長さのところでホースをカットします。
3. 部品④のホースバンドでホースを固定します。
4. 部品①のホース短は大气開放用です。部品④のホースバンドでオイルキャッチタンクに固定し、付属のタイラップで車体に固定してください。

◆すべての部品を取付け後、各部のボルトの増し締めと干渉のチェックを行ってください。  
干渉したままの走行は危険ですので絶対におやめください。