


この度はGcraft製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品はヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。

純正カバーを外して付けるだけなので、面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。
内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。※フィン数 10 枚


取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい

- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください



	パーツ番号	名称	数量	梱包状態
①	370201	オイル取り出し	1	組込済み
②	370203	フィン	10	組込済み
③	370204	専用カラー	2	組込済み
④	370202	プレート	1	組込済み
⑤	65016	M6-50 CAP	4	組込済み
⑥	370205	O リング	4	組込済み
⑦	370206	銅ワッシャー	2	組込済み
⑧	65802	M6-100 CAP	1	別途梱包
⑨	370207	M6-6 CAP	1	組込済み
⑩	65009	M6-15 CAP	2	別途梱包
⑪	(370261)	フィンプレート	(1)	組込済み

図は 37020 です。



37026 には 370202 の代わりに 370261 が入っています。

取付け手順

1. 純正カムカバーを外します。
2. オイルクーラーを M6-15CAP ボルト 2 本 M6-100CAPボルトで固定します。M6-100CAPボルトに銅ワッシャーを必ず付けてください。付属のガスケットも必ず入れてください。
3. こぼれたオイルをクリーナー等で洗浄してください。
4. 装着後はオイル漏れがないかを確認し、定期的にボルトの緩みを確認してください。

注意事項

- M6-15CAP ボルトを締める際は交互に少しずつ締めてください
片側を一度に最後まで締めると反対側のボルト頭とフィンが当たります。
- 年式によって純正のプラグコードでは長さが足りない場合があります。社外等のプラグコードに変更してください。
- 本製品は組み立てられた状態で梱包されています。必要のない分解は O リングを傷つけオイル漏れの原因になります。
- 整備等で分解する際はフィンのエッジでけがをしないように手袋をはめて作業してください
- 社外品のプラグキャップは干渉の恐れがあります
- 本製品はホンダ モンキー系の横型エンジン用です。
- プラグを外す際はラチェットタイプでは工具が入りません。下記のプラグレンチでの取り外しを推奨しています。

(小型プラグレンチ ※自動車専用工具品 メーカー K T C 型番 B12P-16H)

確認の取れているエンジン

モンキー6V、モンキー12V、DAX6V、DAX12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド

装着不可のエンジン

武川スーパーヘッド、モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、GT110(エンジン形式違い)

カブ(レッグシールドに干渉します。取り外せば取り付け可能)

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278

Fax.0595-85-2647