

Gクラフト
(37202)可変マニホールド

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品はミクニ TMRΦ28 を装着する為のマニホールドです。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
6. 車両によっては装着できない場合があります。
7. インシュレーター側ポート径 29mm、エンジン側ポート径 26mm
8. インシュレーター取付け穴ピッチ 55mm～60mm (M6) です。
9. 装着には別途インシュレーター、バンドが必要です。
(スズキ純正部品 インシュレーター13110-16700 バンド 09402-42208)
10. インシュレーターの変更によりヨシムラ TMRΦ28 なども装着が可能です
11. ハイスロットルキットが必要です。

付属パーツリスト

品番	品名	個数	リペア価格(税込み)
671135	ガスケット	1	¥126/枚
65280	フランジ付きキャップボルト M6-20	2	¥52/個
6220736	フランジ付ナット M6	2	¥26/個
372023	専用ステー	1	¥2100/個
372024	専用ステー	1	¥2100/個
65019	ボタンボルト M6-20	2	¥31/個



取り付け方法

1. ノーマルキャブレターを取外してください。サービスマニュアル等を参考にしてください。
 2. 付属のフランジ付きキャップボルト、ナットでインシュレーターを取付けてください。
-
3. ステーの凸部とマニホールド本体の溝が合うように画像を参照して取り付けてください。
左右違うステーになってますのでご注意ください。



4. 付属のボタンボルトを仕様してください。

画像のようにクリアランスが少ないので他のボルトは使用できません。



※画像のように取り付け時はマニホールド本体を持ち上げたまま、ボルトのねじ込みと一緒に下げて行く様にマニホールドを取り付けてください。

ガスケットは付属の物を使用してください。



5. タンクなどのクリアランスを調整しながらキャブ本体を取付けスロットルワイヤーを取付けてください。

※ハイスロットルキットが必要です。

各部締め付け確認を行ってください。
走行後も随時確認するようにしてください。

