

37205 可変マニホールド YD-MJN24/28 DAX 用

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- エンジン側ポート径はφ 26 になります。

パーツリスト

| 部品番号 | 部品名 | 個数 | 梱包状態 |
|--------|-------------------|----|------|
| | マニホールド本体 | 1 | 別途梱包 |
| 671135 | ガスケット | 1 | 別途梱包 |
| 65278 | フランジキャップボルト M6×15 | 2 | 別途梱包 |

取り付け方法

1 マニホールド本体を付属のボルトとガスケットを使用して取り付けます。

※ボルトの取り付けの際は、左右均等に締め付けを行ってください。

2 キャブレターに付属している、インシュレーターステンバンドを使用してマニホールドに取り付けます。

※取り付け位置によってはフレームと干渉する場合がありますので、干渉しない位置でキャブレターを固定してください。

※本製品はキタコ ULTRA-SE 124cc で装着確認を行っております。使用するヘッドによってポートの高さが異なりますので、干渉する場合があります。



製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647