

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品はケイヒン CRφ22 キャブレターを装着する為のマニホールドです。

取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。

- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください
- 装着には別途インシュレーター、バンドが必要です。

インシュレーター スズキ純正部品(TS125) 13110-01A00 バンド スズキ純正部品(TS125) 09402-40207



部品番号	部品名	個数	梱包状態
371135	ガスケット	1	別途梱包
65280	フランジ付キャップ M6-20	2	別途梱包
6220736	フランジ付きナット M6	2	別途梱包
65256	キャップボルト	1	別途梱包
390052	カラー	1	別途梱包

取付け手順

1. 付属のボルト、ナットでインシュレーターを取付けてください。
2. マニホールドを固定する際、シリンダーヘッドとマニホールドの間に付属のガスケットを入れて固定します。シリンダーヘッドに固定するボルトは、純正ボルトを使用してください。
3. **※キャブレターを右側に固定する場合、角度によってイグニッションコイルとキャブレターが干渉します。付属のカラーとボルトを使用し、イグニッションコイルを前側にオフセットさせます。**
4. 最後に、キャブレター本体をつけて完成です。



製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647