

G. c r a f t

12 インチ 3.75J ワイドホイール エイプ用

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品はエイプにボルトオンで使用出来る12インチワイドホイールキット（幅3.75インチ）です。
装着にあたってはこの取付説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. 重要保安部品につき、装着に際しては陸運局認証工場にてお願いします。
6. リムの形状が左右異なる場合がございます。ロット誤差による物ですので不具合ではございません。
7. メッキ処理等後加工を行った物で、不具合が発覚した物は保証の対象外となります。
加工前に必ず取り付け確認を行って下さい。

装着上の注意

車体側の製品誤差によりホイール装着時に

タイヤセンターが1mmほどずれる事がございますが、使用には差し支えございません。

ホイール合わせ面の平面が、製作都合で出していない物がございます。

ボルト、ナットで均等に締めてご使用ください。

パーツリスト

| 部品番号 | 部品名 | 数量 |
|---------|--------------|----|
| | ホイール 浅い | 1 |
| | ホイール 深い | 1 |
| 65278 | キャップボルトM6-15 | 8 |
| 6220736 | フランジナットM6 | 8 |



！ 取付け注意事項 ！

チューブ ブリジストン製汎用タイプ（推奨 AG4.00-12 ）はバルブが必ずストレートの物をご使用ください。

純正ホイールと比べてアルミホイールは肉厚が厚くなります。

※ワッシャー、ハブリングは取り外して下さい。

ロックナットの締め付けは、全ての穴にボルトとナットを仮組みしてからおこなってください。

オフセットはエイプと同じ比率です。

推奨タイヤ フロント 120/70-12 （IRC MB67 等）

リア 130/70-12 （IRC MB67 等）

取り付け面はドラムですとフロント左側が深い方、リヤは右側に深い方が来ます。

ディスク仕様ですと前後右側にディスクローターが来ます。