

取扱説明書



39357、39358、39359 アクスルカラー

この度はGクラフト製品をごお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。

部品リスト(色によって品番が異なります)

部品番号	部品名	個数
39357 アクスルカラーレッド		
393571	フロント用 29.6mm	2
393572	リア用 L 溝あり 24.65mm	1
393573	リア用 R 25.55mm	1

39358 アクスルカラーブラック		
393581	フロント用 29.6mm	2
393582	リア用 L 溝あり 24.65mm	1
393583	リア用 R 25.55mm	1

39359 アクスルカラーシルバー		
393591	フロント用 29.6mm	2
393592	リア用 L 溝あり 24.65mm	1
393593	リア用 R 25.55mm	1



(画像はレッドです)

アクスルカラーを純正のものと交換してください。カラーについているツバがダストシール側に来るように取り付けます。リア側は溝切りの印があるものを左側に装着してください。
その後、各部増締めをして作業終了です。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647