

ホイール寸法表



●寸法A…
ピッチAは、モンキー/ゴリラのノーマルハブ、当社モンキー用のディスクハブを装着する際に、ハブにはまり込む部分です。

●寸法B…
このBは左右のリムを合わせて固定するのに必要なボルトの距離です。
(合わせホイール特有)。
Gクラフトアルミホイールでは、左右リムの合わせにM6ボルトを使用しています。

●寸法C…
Cはモンキー、ゴリラの純正ハブ、当社ディスクハブに合わせて穴が開けられています。

推奨チューブ 3.5-4.0-8
※5.5J装着時、タイヤは引っ張り気味となります。

6インチワイドホイール						
種類	A	B	C	全幅(深い方、浅い方)	外径	タイヤサイズ
2.5J	75mm	170mm	91mm	約72mm(41mm、31mm)	約179mm	3.50-6

8インチワイドホイール						
種類	A	B	C	全幅(深い方、浅い方)	外径	タイヤサイズ
2.75J	75mm	170mm	91mm	約82mm(46mm、36mm)	約235mm	110/80-8
3.5J	75mm	170mm	91mm	約102mm(56mm、46mm)	約235mm	110/80-8 or 120/70-8
4.0J	75mm	170mm	91mm	約116mm(63mm、53mm)	約235mm	120/70-8
5.5J	75mm	170mm	91mm	約150mm(80mm、70mm)	約235mm	120/70-8

※全幅はロットによって多少異なる場合がございます。



●寸法A…
Gクラフト10インチホイール特有のハブ取り付け幅です。
モンキー、ゴリラに使用する際には当社ホイールスペーサーを使用し、R&P・ダックス・シャリーのノーマルハブに使用する際には、ノーマルハブにはまる部分です。

●寸法B…
このBは左右のリムを合わせて固定するのに必要なボルトの距離です(合わせホイール特有)。
Gクラフト10インチホイールでは左右リムの合わせにM6ボルトを使用しています。

●寸法C…
Cは当社ホイールスペーサーやR&P・ダックス・シャリーのノーマルハブに固定するために使用する穴です。
M8ボルトを使用します。

推奨チューブ 3.5-4.0-10 (2.75J~4.0J) 5.4-10 (5.5J)
※5.5J装着時、タイヤは引っ張り気味となります。

10インチワイドホイール(ダックス/シャリー)						
種類	A	B	C	全幅	外径	タイヤサイズ
2.75J	196mm	216mm	216mm	約89mm	約281mm	90/90-10
3.5J	196mm	216mm	216mm	約110mm	約281mm	110/80-10
4.0J	196mm	216mm	216mm	約124mm	約281mm	130/70-10
5.5J	196mm	216mm	216mm	約153mm	約281mm	130/70-10

10インチワイドホイール(R&P/モトラ)						
種類	A	B	C	全幅	外径	タイヤサイズ
4.0J	192mm	212mm	212mm	約124mm	約281mm	130/70-10
5.5J	192mm	212mm	212mm	約153mm	約281mm	130/70-10

※全幅はロットによって多少異なる場合がございます。



●寸法A…
12インチホイールのピッチAは、エイブのノーマルドラムハブに合わせて、穴が開けられています。
エイブのノーマルステム、ノーマルスイングアームに装着できるのが、この12インチホイールの最大の特徴になっています。

●寸法B…
このBは左右のリムを合わせて固定するのに必要なボルトの距離です(合わせホイール特有)。
Gクラフト12インチホイールでは左右リムの合わせにM6ボルトを使用しています。

●寸法C…
Cは、エイブのノーマルドラムハブのスタッドボルト、当社12インチホイール用ホイールスペーサーに合わせて穴が開けられています。
エイブ50と100ではリヤハブのスタッドボルトが、エイブ50ではM8、エイブ100ではM10とボルト径が異なります。
そのためエイブ100のリヤに装着する場合は専用のホイールをラインナップしています。
品番39122、39123がそれに該当します。

推奨チューブ フリジストン製 農機用AG4.00-12(ストレートバルブ)

12インチワイドホイール						
種類	A	B	C	全幅(深い方、浅い方)	外径	タイヤサイズ
3.75J	116mm	256mm	140mm	約114mm(75mm、39mm)	約333mm	120/70-12 or 130/70-12

※全幅はロットによって多少異なる場合がございます。