

品名 ブレーキレバーガード

品番 30043 シルバー

品番 30044 ブラック

品番 30045 レッド

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品は、レース中他車との接触等によりブレーキが掛かってしまう事故を防ぐための製品です。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 取り付け径 22.2mm(ハンドルに直接固定します)
- **先端のタップ穴の使用用途はありません。使用しないでください。**

取付け手順

1. 本製品をクランプするため、ブレーキマスターシリンダ、スイッチボックス、スロットルホルダ等の位置を調節し、右ハンドルの先端部に 13mm 以上の取り付け部を確保してください。
2. 取り付け部をパーツクリーナー等で脱脂清掃してください。
3. 本製品をハンドルに通し、必ずスロットルグリップから 3mm 以上間隔をあげ、付属の M5 キャップボルトで締め付け、固定してください。その際、ブレーキレバーと干渉しないことを確認してください。干渉する場合はブレーキレバーの位置を調節してください。
4. 各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。
必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。



3mm 以上空け、組付け後にスロットルが正常に作動するか確認して下さい。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。